


Hydrologische Modelle

Mixing Cell and Compartment Modeling (MCM)




Mixing und compartment models dienen zur Rekonstruktion von Wasserflüssen aus chemischen und Isotopendaten. **MCM** ist ein inverses Multi-End-Member

Kompartimentmodell zur

Systemanalyse. Das MCM kann für stationäre und instationäre Systeme verwendet werden.

Für instationäre System kann eine Prognose der Stoffkonzentrationen erfolgen, wenn die Modellarchitektur bekannt ist und aus den vorliegenden Daten, Modellparameter geschätzt werden können.

Technikummodell Hydrologie Lübeck (THL)



THL ist ein Modell für

Forschungsprojekte. Das Modell ist modular aufgebaut. Das Modell wird in dem DFG Projekt Heraion verwendet. Das Flachland und küstennahe

Einzugsgebiete weisen besondere hydrologische Eigenschaften und Prozesse auf, die durch die Wechselwirkung zwischen

Oberflächengewässern (Seen, Moore, Bäche), dem Grundwasser und durch menschliche Eingriffe (Gräben, Drainage, Entwässerung, Wasserhaltung) geprägt sind. Das Modell berücksichtigt diese Eigenschaften.

R-Programme und Python-Code befinden sich auf [Github](#) (im Aufbau)

From:

<https://hydro-wiki.de/> - **hydro-wiki**

Permanent link:

<https://hydro-wiki.de/models/start>

Last update: **2024/04/10 10:02**

